

FLECK® 5600SXT

VÁLVULA DE CONTROL DE ALTO RENDIMIENTO

MÚLTIPLES OPCIONES PARA APLICACIONES DE FILTROS Y ABLANDADORES

**MADE IN THE
USA**
OF FOREIGN & DOMESTIC PARTS



CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Índice de flujo de servicio continuo de 20 GMP con un lavado a contracorriente de 7 GMP

La capacidad del lavado a contracorriente alinea los tanques del ablandador hasta 12" y el filtro hasta 10" de diámetro

Control de 3 o 5 ciclos totalmente ajustable para un sistema de tratamiento de agua eficaz y confiable

Supercondensador para mantener la hora del día durante el corte de energía

Pistón balanceado hidráulicamente, de eficacia comprobada, para el servicio y la regeneración

Diagnósticos para el rendimiento de la válvula histórica

La pantalla LCD alterna la hora del día, el volumen restante o los días hasta la regeneración

Programación almacenada en la memoria que no se pierde por los cortes de energía

OPCIONES

Válvulas de control de filtro o ablandador

Regeneración de corriente de impulsión inferior o a contracorriente de impulsión superior

Interruptor auxiliar de leva de salmuera

Conexiones de la tubería en 3/4" - 1 1/4" NPT, BSP y exudación

Válvula de derivación de polímero reforzado con fibra o acero inoxidable

Tipos de regeneración programables para una mayor flexibilidad

Sujeción giratoria para la rotación de la cabeza de potencia de 360



PROBADO y CERTIFICADO por la WQA según la Norma 44 de NFS/ANSI para el Rendimiento del Ablandador de Agua.



PROBADO y CERTIFICADO por la WQA según la Norma 372 de NFS/ANSI para el Cumplimiento Normativo Libre de Plomo.



Restricción del cumplimiento de sustancias peligrosas

ESPECIFICACIONES DE VÁLVULA

Material de la válvula	Polímero reforzado con fibra
Entrada/salida	3/4", 1" o 1-1/4"
Ciclos	5

ÍNDICES DE FLUJO (ENTRADA DE 50 PSI): VÁLVULA SOLA

Continuo (caída de 15 psi)	20 GPM • 4,5 m ³ /h
Máximo (caída de 25 psi)	26 GPM • 5,9 m ³ /h
Cv (flujo a caída de 1 psi)	5,0
Máx. Lavado a contracorriente (caída de 25 psi)	7 GPM • 1,6 m ³ /h

REGENERACIÓN

Impulsión inferior/superior	Ambas
Ciclos ajustables	Sí
Tiempo disponible	Hasta 199 minutos por ciclo

INFORMACIÓN DE MEDIDORES

Rango de precisión del medidor	0,25 – 15 GMP +/- 5 %
Rango de capacidad del medidor (gal.)	SXT: 1 – 999.990

DIMENSIONES

Piloto distribuidor	O.D. de tubería de 0,8125" o 1,05"
Línea de drenaje	NPTF 1/2"
Sistema de salmuera	1600
Línea de salmuera	3/8"
Base de montaje	2,5" – 8 NPSM
Altura desde la parte superior del tanque	7,5"

APLICACIONES TÍPICAS

Ablandador de agua	Diámetro de 6"-12"
Filtro	Diámetro de 6"-10" (basado en 10 GPM/pies ²)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sistema de salmuera del inyector	1600
Clasificación eléctrica	24V; 50 Hz, 60 Hz
Máx. VA	8,4
Peso de envío estimado	Reloj fechador: 6 lbs Válvula del medidor: 7 lbs.
Presión	Hidrostática: 300 psi (20 bar) Funcionamiento: 20 – 125 psi (1,4 – 8,5 bar)
Temperatura	34-110 °F (1-43 °C)



FILTRACIÓN Y PROCESO

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404

Todas las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Todas las demás marcas y logotipos registrados y no registrados son propiedad de sus respectivos dueños. Dado que estamos constantemente mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Pentair es un empleador que brinda igualdad de oportunidades.
42749-S REV A JA15 © 2015 Pentair Residential Filtration, LLC. Todos los derechos reservados.